






Проф-IT

www.servervideo.ru
8(8352) 21-68-26


Системный интегратор


ИНН 120202245841, ОГРНИП 315122300000908. ИП Апасейкин Борис Михайлович info@servervideo.ru


Модель	Описание	Цена роз.	Цена опт.
Купольные камеры с фиксированным объективом			
 SVI-D112-N	SVI-D112-N Внутренняя купольная IP камера, тип матрицы 1/3" AR0130 CMOS, разрешение 1,3 Мрiх , 960P, скорость записи 25 к/с, объектив 3,6 мм , чувствительность 0 Лк. Авто переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPNP, RTSP, NTP, P2P. Энергопотребление 12В, 350 мА \\. Рабочая температура -10 +50 °С, степень защиты IP54, размеры 110x97(В) мм.	2600	2400
 SVI-D112-N POE	SVI-D112-N Внутренняя купольная IP камера, тип матрицы 1/3" AR0130 CMOS, разрешение 1,3 Мрiх , 960P, скорость записи 25 к/с, объектив 3,6 мм , чувствительность 0 Лк. Авто переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPNP, RTSP, NTP, P2P. Энергопотребление 12В, 350 мА \\. PoE, 3 Вт. Рабочая температура -10 +50 °С, степень защиты IP54, размеры 110x97(В) мм.	3150	2900
 SVI-D222-N	SVI-D222-N Купольная антивандалная IP камера, тип матрицы 1/2.8" Sony Exmor CMOS, разрешение 2 Мрiх , 1080P, скорость записи 25 к/с, объектив 3,6 мм , чувствительность 0 Лк. Механический ИК-фильтр, ИК до 20 м. Авто переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP, DDNS, SMTP, UPNP, RTSP, NTP, P2P. Энергопотребление 12В, 350 мА. Рабочая температура -40 +50 °С, степень защиты IP66, размеры 80x94(В) мм.	5600	4700
 SVI-D442	SVI-D442 Тип матрицы 1/3" CMOS OV4689, Разрешение 4 Мрiх(2688 Ч 1520) . Видеокодек сжатия H.264/H.265, Аудиокодек сжатия G.711A/G.711U, Частота кадров 30к/с, Чувствительность 0 Лк (ИК подсветка вкл.), Объектив 3.6 мм , Механический ИК фильтр, D-WDR, Удаленный доступ IE, Chrome, Safari, Firefox, CMS. Семейный разъем RJ-45 100Base-TX, Ethernet порт, Семейные протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, Версия Onvif v 2.3, Битрейт 64 Kbps-10 Mbps, Дальность ИК подсветки 20, Степень защиты IP 66, Температура эксплуатации -40° +50° С, Питание DC 12V (360 mA) / PoE (4.8 Вт), Вес 605 г, Габариты Ш116мм Ч 91мм	13000	10700


 <p>SVI-D443</p>	<p>Тип матрицы 1/3" CMOS OV4689, Разрешение 4 Mpix(2592 Ч 1520). Видеокодек сжатия H.264/H.265/ MJPEG, Частота кадров 25к/с, Объектив 3.6 мм, Механический ИК фильтр, D-WDR, Удаленный доступ IE, Chrome,Safari, Firefox, CMS.Сетевой разъем RJ-45 100Base-TX,Ethernet порт, Сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, Версия Onvif v 2.6, Дальность ИК подсветки 30м, Степень защиты IP 66, Температура эксплуатации -30° +40° С Питание DC 12V (360 мА) /</p>	7700	6300
---	---	------	------


Купольные камеры с вариофокальным объективом

 <p>SVI-D612V-N</p>	<p>SVI-D612V-N Внутренняя купольная IP камера, тип матрицы 1/3" AR0130 CMOS , разрешение 1,3 Mpix, 960P, скорость записи 25 к/с, объектив 2,8–12 мм, ИК-подсветка до 20 м,механический ИК-фильтр,чувствительность 0,1 Лк. Авто переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25–1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP,PPPoE,DDNS,SMTP,UPNP,RTSP,NTP,P2P. Энергопотребление 12В, 360 мА \\ POE, 4.8 Вт. Рабочая температура -10 +50 °С, степень защиты IP54, размеры 127x97(В) мм.</p>	4950	4100
---	---	------	------



 <p>SVI-D612V-N POE</p>	<p>SVI-D612V-N Внутренняя купольная IP камера, тип матрицы 1/3" AR0130 CMOS , разрешение 1,3 Mpix, 960P, скорость записи 25 к/с, объектив 2,8–12 мм, ИК-подсветка до 20 м,механический ИК-фильтр, чувствительность 0,1 Лк. Авто переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25–1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP,PPPoE,DDNS,SMTP,UPNP,RTSP,NTP,P2P. Энергопотребление 12В, 360 мА \\ POE, 4.8 Вт. Рабочая температура -10 +50 °С, степень защиты IP54, размеры 127x97(В) мм.</p>	5700	4650
---	--	------	------

 <p>SVI-D322V-N</p>	<p>SVI-D322V-N Купольная антивандальная IP камера, тип матрицы 1/2.8" Sony Exmor CMOS, разрешение 2 Mpix, 1080P, скорость записи 25 к/с, объектив 2,8–12 мм, чувствительность 0 Лк. Механический ИК-фильтр, ИК до 20 м.Авто переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25–1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP,DDNS,SMTP,UPNP,RTSP,NTP,P2P. Энергопотребление 12В, 350 мА Рабочая температура -40 +50 °С, степень защиты IP66, размеры 119x100(В) мм.</p>	5650	5450
---	---	------	------

 <p>SVI-D622V-N</p>	<p>Внутренняя купольная IP камера, 2 Mpix, 1080P ,чувствительность 0 Лк, объектив 2.8 –12 мм, версия Onvif v 2.4, WDR, механический ИК-фильтр, протоколы TCP/IP, DHCP, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, электронный затвор 1/25–1/100000 с, режим день/ночь, DC12V (350 мА), опциональное PoE, рабочая температура -10° +50° С, степень защиты IP 54, размер 110 (Д) Ч 97(Ш) мм.</p>	5800	5100
---	--	------	------

 <p>SVI-D343V</p>	<p>Тип матрицы 1/3" CMOS OV4689, Разрешение 4 Mpix(2592 Ч 1520). Видеокодек сжатия H.264/H.265/MJPEG, Частота кадров 25к/с, Объектив 2.8–3.6 мм, Механический ИК фильтр, D-WDR, Удаленный доступ IE, Chrome,Safari, Firefox, CMS.Сетевой разъем RJ-45 100Base-TX,Ethernet порт, Сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, Версия Onvif v 2.6, Дальность ИК подсветки 30м, Степень защиты IP 66, Температура эксплуатации -30° +40° С, Питание DC 12V (360 мА) / PoE (4.8 Вт), Вес 844 г</p>	10800	8900
---	--	-------	------


Уличные камеры с вариофокальным объективом

 <p>SVI-S112-N</p>	<p>SVI-S112-N Уличная IP камера, тип матрицы 1/3" AR0130 CMOS, разрешение 1,3 Mpix, 960P. Скорость записи 25 к/с, объектив 3,6 мм. ИК-подсветка до 20 м, чувствительность 0 Лк, механический ИК-фильтр. Авто-переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, P2P. Энергопотребление 12В, 360 мА \\ Рабочая температура -40+50 °С, степень защиты IP 66, размеры 200(Д) Ч 65(В) Ч 65(Ш) мм.</p>	3200	3000
 <p>SVI-S112-N POE</p>	<p>SVI-S112-N Уличная IP камера, тип матрицы 1/3" AR0130 CMOS, разрешение 1,3 Mpix, 960P. Скорость записи 25 к/с, объектив 3,6 м. ИК-подсветка до 20 м, чувствительность 0 Лк, механический ИК-фильтр. Авто-переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, P2P. Энергопотребление 12В, 360 мА \\ POE, 4.8 Вт. Рабочая температура -40+50 °С, степень защиты IP 66, размеры 200(Д) Ч 65(В) Ч 65(Ш) мм.</p>	3700	2900
 <p>SVI-S122-N</p>	<p>SVI-S122-N Уличная IP видекамера, тип матрицы 1/2.8" Sony Exmor CMOS, 2 Mpix, 1080P, чувствительность 0 Лк, объектив 3.6 мм, версия Onvif v 2.3, WDR, механический ИК-фильтр, протоколы TCP/IP, DHCP, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, электронный затвор 1/25-1/100000 с, режим день/ночь, DC12V (600 мА), рабочая температура -40° +50° С, степень защиты IP 66, размер 183 (Д) Ч 62(В) Ч 64(Ш) мм.</p>	3850	3400
 <p>SVI-S122-N POE</p>	<p>SVI-S122-N Уличная IP видекамера, тип матрицы 1/2.8" Sony Exmor CMOS, 2 Mpix, 1080P, чувствительность 0 Лк, объектив 3.6 мм, версия Onvif v 2.3, WDR, механический ИК-фильтр, протоколы TCP/IP, DHCP, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, электронный затвор 1/25-1/100000 с, режим день/ночь, DC12V (600 мА), PoE 8.04 Вт, рабочая температура -40° +50° С, степень защиты IP 66, размер 183 (Д) Ч 62(В) Ч 64(Ш) мм.</p>	4250	3900
 <p>SVI-S142</p>	<p>SVI-S142 Тип матрицы 1/3" CMOS OV4689, Разрешение 4 Mpix(2688 Ч 1520), Видеокодек сжатия H.264/H.265, Аудиокодек сжатия G.711A/G.711U, Частота кадров 30к/с, Чувствительность 0 Лк (ИК подсветка вкл.), Объектив 3.6 мм, Механический ИК фильтр, D-WDR, Режим День/Ночь, Автопереключение, Электронный затвор 1/25-1/100000 с, Удаленный доступ IE, Chrome, Safari, Firefox, CMS Сетевой разъем RJ-45 100Base-TX Ethernet порт Сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, Версия Onvif v 2.3, Дальность ИК подсветки 20 м, Степень защиты IP 66, Температура эксплуатации -40° +50° С, Питание DC 12V (360 мА) / PoE (4.8 Вт), Вес 383 г, Габариты 183(Д) Ч 62(В) Ч 64(Ш) м</p>	10400	8600
 <p>SVI-S143</p>	<p>Тип матрицы 1/3" CMOS OV4689, Разрешение 4 Mpix(2592 Ч 1520). Видеокодек сжатия H.264/H.265/ MJPEG, Частота кадров 25к/с, Объектив 3,6мм, Механический ИК фильтр, D-WDR, Удаленный доступ IE, Chrome, Safari, Firefox, CMS. Сетевой разъем RJ-45 100Base-TX, Ethernet порт, Сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, Версия Onvif v 2.6, Дальность ИК подсветки 60м, Степень защиты IP 66, Температура эксплуатации -30° +40° С, Питание DC 12V (360 мА) / PoE (4.8 Вт), Вес 670 г</p>	7700	6300

Уличные камеры с вариофокальным объективом

 <p style="text-align: center;">SVI-S322V-N</p>	<p>SVI-S322V-N Уличная IP камера, тип матрицы 1/2.8" Sony Exmor CMOS, разрешение 2 Мрiх, 1080P. Скорость записи 25 к/с, объектив 2,8-12 мм. ИК-подсветка до 40 м, чувствительность 0 Лк, механический ИК-фильтр. Авто-переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, P2P. Энергопотребление 12В, 500 мА \\. Рабочая температура -40+50 °С, степень защиты IP 66, размеры 277(Д) Ч 80(В) Ч 95(Ш) мм.</p>	7300	6000
 <p style="text-align: center;">SVI-S322V-N PoE</p>	<p>SVI-S322V-N Уличная IP камера, тип матрицы 1/2.8" Sony Exmor CMOS, разрешение 2 Мрiх, 1080P. Скорость записи 25 к/с, объектив 2,8-12 мм. ИК-подсветка до 40 м, чувствительность 0 Лк, механический ИК-фильтр. Авто-переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, P2P. Энергопотребление 12В, 500 мА \\. PoE, 5 Вт. Рабочая температура -40+50 °С, степень защиты IP 66, размеры 277(Д) Ч 80(В) Ч 95(Ш) мм.</p>	8000	6550
 <p style="text-align: center;">SVI-S342V</p>	<p>Тип матрицы 1/3" CMOS OV4689, Разрешение 4 Мрiх(2688 Ч 1520), Видеокодек сжатия H.264/H.265 (2 потока), Аудиокодек сжатия G.711A/G.711U, Частота кадров, 30к/с, Чувствительность 0 Лк (ИК подсветка вкл.), Объектив 2.8-12 мм, Механический ИК фильтр, D -WDR, Электронный затвор 1/25-1/100000 с, Удаленный доступ IE, Chrome, Safari, Firefox, CMS, Сетевой разъем RJ-45 100Base-TX Ethernet порт Сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, Версия Onvif v 2.3, Битрейт 64 Kbps-10 Mbps, Дальность ИК подсветки 30 м, Степень защиты IP 66, Температура эксплуатации -40° +50° С, Питание DC 12V (360 mA) / PoE (4.8 Вт), Вес 1134 г, Габариты 284(Д) Ч 108(В) Ч 108(Ш) мм</p>	17200	14200
 <p style="text-align: center;">SVI-S343V</p>	<p>Тип матрицы 1/3" CMOS OV4689, Разрешение 4 Мрiх(2592 Ч 1520). Видеокодек сжатия H.264/H.265 / MJPEG, Частота кадров 25к/с, Объектив 2.8-12 мм, Механический ИК фильтр, D-WDR, Удаленный доступ IE, Chrome, Safari, Firefox, CMS. Сетевой разъем RJ-45 100Base-TX, Ethernet порт, Сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, Версия Onvif v 2.6, Дальность ИК подсветки 30м, Степень защиты IP 66, Температура эксплуатации -30° +50° С, Питание DC 12V (360 mA) / PoE (4.8 Вт), Вес 650 г</p>	9100	7500

Внутренние камеры с Wi-Fi

 <p style="text-align: center;">SVI-C111W-N</p>	<p>IP видеочамера, 1/3" ARO130 CMOS , 1.3 Мрiх, 0.01 Лк, объектив 2.8 мм, версия Onvif v 2.4, Wi-Fi (802.11b/g/n), SD карта до 64 Gb, D -WDR, механический ИК-фильтр, протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, P2P, электронный затвор 1/25-1/50000 с, режим день/ночь, DC 12V (350mA), рабочая температура -10° +50° С, степень защиты IP 54, размер 99(Д) Ч 60(В) Ч 32.5(Ш) мм</p>	5500	4900
---	---	------	------

Установка системы видеонаблюдения со скидкой 20%!!!